



FabricAir® Combi 90

FabricAir® Combi 90 è un tessuto impermeabile, antimicrobico, con certificazione di reazione al fuoco e approvato Oeko-Tex 100. E' un tessuto particolarmente resistente e durevole, adatto a locali a rischio di proliferazione batterica o condensa. Può essere acquistato con l'opzione antimicrobica, suggerita soprattutto per aree con requisiti di igiene stringenti.

Questo tessuto è adatto per le camere bianche e per gli ambienti a contaminazione controllata - Certificato in Classe 3 (ISO 14644-1 Tavola 1). Il tessuto ha una garanzia di 10 anni ed è disponibile in 9 colori standard, oppure esiste la possibilità di stampare la colorazione personalizzata o di realizzare altre stampe personalizzate. Sono disponibili le opzioni di mantenimento della forma, così come tutti i modelli di flusso, eccetto FabFlow™. E' compatibile con FabricAir® VarioDuct™.

CARATTERISTICHE DISPONIBILI	
Lavabile	Si
Garanzia in anni	10
Antimicrobico	Si
Permeabile	Si
Caratteristiche disponibili	Si

COLORI STANDARD DISPONIBILI	
3000 Bianco	
3001 Blu	
3002 Arancione	
3003 Grigio Scuro	
3004 Nero	
3005 Rosso	
3006 Grigio chiaro	
3007 Verde	
3008 Beige	

COLORI E STAMPE DISPONIBILI	
Tintura tessuti	No
Stampa colorata sulla superficie	Si
Stampa sulla superficie di un motivo ripetitivo	Si
Grafica	Si
Stampa loghi	Si
Stampa scritte	Si

DATI: FabricAir® Combi 90

PROPRIETA'

Tipo di tessuto:	Polyester	
Peso:	300 [8.80] g/m ² [oz/yd ²]	EN ISO 12127:1997 (ASTM D3776-96)
Spessore:	0,45 [0.016] mm [inch]	EN ISO 5084:1996 (ASTM D1777-96)
Permeabilità:	0 (±5%) m ³ /m ² /h at 120 Pa [0 (±5%) CFM/ft ² at 0.5" inwg]	EN ISO 9237:1995 (ASTM D737, Frazier)
Ordito:	2700 N	EN ISO 13934-1
Trama:	900 N	EN ISO 13934-1
Restringimento:	0,5% Max.	EN ISO 5077
Resistenza con calore continuo:	da -40°C [-40°F] a +140°C [+284°F]	
Resistenza con calore temporaneo:	+240°C [+464°F]	

CERTIFICAZIONI

Reazione al fuoco (Unione Europea):	B-s1,d0	EN 13501-1
Reazione al fuoco (Danimarca):	Si	DS 428
Reazione al fuoco (Francia):	M1	NFP 92:507
Reazione al fuoco (Cina):	B-s1,d0,t1	GB 8624
Reazione al fuoco (USA):	Si	UL 723
Reazione al fuoco (Canada):	Si	ULC s102.2
Reazione al fuoco (CIS):	Si	GOST 30244
Camere bianche e ambienti a contaminazione controllata:	Classe 3	EN ISO 14644-1

CERTIFICATI DI PRESTAZIONE

Sicurezza Sistema dispersione aria:	Si	UL 2518
-------------------------------------	----	---------

ULTERIORI CERTIFICAZIONI

Antimicrobico:	Si	EN ISO 20645, AATCC 100
OEKO-TEX®:	Si	OEKO-TEX® Standard 100

OPTIONAL INNOVATIVI FABRICAIR:

All-in-One:	Si	
360° hoops:	Si	

Liberatoria

FabricAir® crede che tutti i dati, le informazioni tecniche, ecc, espone in questa scheda tecnica relative al prodotto ed al suo utilizzo siano accurate ed affidabili. Ad ogni modo, il prodotto sarà coperto dalla garanzia FabricAir® solo se l'utilizzo finale era stato approvato per iscritto da FabricAir®. Nessun rappresentante è autorizzato ad approvare l'utilizzo finale del prodotto al posto di FabricAir®.


ONLY HIGH QUALITY AIR


Raddoppiamo la vita del tuo impianto aria
ACCURAVA BRAND BY PROJECTAIR

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO
PER IL TERRITORIO ITALIANO

ProjectAir s.r.l.
Via Galileo Galilei, 42/2
35035 Mestrino (PD)
Tel: 049/7985671
e-mail: info@projectair.it